Fensterdichtband Außen

Entspricht der RAL-Montagerichtlinie und den Anforderungen der DIN 4108 Teil 7

HELLER
Dichtungs-und Klebetechnik

TECHNISCHE INFORMATION

Produktinformation



Fensterdichtband Außen dichtet schnell und sicher **dampfdiffusionsoffen** Fensteranschlussfugen im Außenbereich. Das Band besteht aus einer dampfdiffusionsoffenen Bahn aus Vlies mit einer speziellen Copolymer-Beschichtung. Der selbstklebende Befestigungsstreifen ermöglicht, dass das überputz- und übersteichbare Folienband sehr einfach verdeckt eingebaut werden kann. **Fensterdichtband Außen** eignet sich zum **RAL-konformen Fenster-Einbau**.

Vorteile

- hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen
- Überputz- bzw. Überstreichbarkeit
- Hohe Reißfestigkeit, die ein Zerreißen durch Trittbelastung beim Verlegen und eine Auftrennung des Verbundes durch Wind verhindert
- Kratzfestigkeit und hohe Dehnungsfähigkeit des Beschichtungsfilms
- Hohe Regenwasserdichtigkeit (Wassersäule > 1500 mm)
- Dampfdiffusionsoffen mit einem sd-Wert von 0,5 m

Verarbeitungshinweise

Die Haftflächen müssen trocken, öl-, fett-, und staubfrei sein. **Fensterdichtband** abrollen, um mit ca. 5 cm Überlänge zuschneiden. Das Abdeckpapier des Klebestreifens abziehen und den Befestigungsstreifen sorgfältig an den Fensterrücken andrücken. Vorgang an allen abzudichtenden Seiten des Fensters wiederholen. Das Fugendichtungsband muss im Bereich der späteren Putzüberdeckung ausreichend zum Mauerwerk verklebt sein (Faustformel: mindestens 75%).

Für die dampfdiffusionsdichte Innenabdichtung empfehlen wir **Fensterdichtband Innen**. Das Fensterelement ausrichten und befestigen und den Hohlraum zwischen Fenster und Wand mit Dämm-Material, z.B. **Profi-Pistolenschaum** oder **Mega-Pistolenschaum** dosiert verfüllen.

Für die Verklebung auf dem Untergrund empfehlen wir:

Acryl 250 SR (Sommerkleber)
HB 25 AF (Winterkleber)

© Heller GmbH · Stand: 11.23

Heinz Heller GmbH
Industriegebiet Ost
Alte Waldstraße 15
D - 57482 Wenden-Hünsborn
Telefon +49 (0) 27 62 / 60 83 - 0
Telefax +49 (0) 27 62 / 60 83 - 20
info@heinzheller.de
www. heinzheller.de

HELLER
Dichtungs- und Klebetechnik

2H Fensterdichtband Außen

Entspricht der RAL-Montagerichtlinie und den Anforderungen der DIN 4108 Teil 7

TECHNISCHE INFORMATION

Technische Daten

Eigenschaften	Werte	DIN
Farbe	Weiß (dampfoffen)	
Basis	Hochwertige Polymer-Folie, beidseitig vlieskaschiert	
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C	
Lagerfähigkeit	Mind. 12 Monate bei +10°C bis +25°C im Originalgebinde	
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C	
Breite	Nach Wunsch von 50 mm bis 500 mm	
Rollenlänge	40 m	
Höchstzugkraft	Längs mind. 350 N/5 cm Quer mind. 70 N/5 cm	
Bruchdehnung	Längs 25% Quer 140%	
Wasserdichtheit	Beständig bis mind. 2000 mm Wassersäule	
sd-Wert	< 0,5 m	
Bewitterung	3 Monate	4108-7

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die aufgeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen; bitte überzeugen Sie sich vor der Durchführung der endgültigen Arbeit durch Eigenversuche von der Eignung des Folienbandes, um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.

© Heller GmbH · Stand: 11.23

Heinz Heller GmbH
Industriegebiet Ost
Alte Waldstraße 15
D - 57482 Wenden-Hünsborn
Telefon +49 (0) 27 62 / 60 83 - 0
Telefax +49 (0) 27 62 / 60 83 - 20
info@heinzheller.de
www. heinzheller.de